
DONNÉES DU PRODUIT

9783, 9784

Acry Solvent (Le Dissolvant)

DESCRIPTION:

Acry Solvent nettoyeur pour adhésif dissous et ramollis rapidement colles, goudron, graisse, huile, scellant à carrosserie et silicones. Acry Solvent peut aussi être utilisé comme nettoyeur avant la peinture et comme conditionneur, il ne laisse aucuns résidus sur la surface et est sécuritaire sur les finis automobiles si utilise tel qu'indiqué.

DONNÉES TECHNIQUES :

CONCENTRATION EN V.O.C.:	9783	100%
	9784	771 g/l (6.43 #/gal)
VIE EN TABLETTE:	1 année de non-ouvert	

APPLICATION (PINTE):

Saturer un chiffon propre avec Acry Solvent et frottez légèrement sur les surfaces souillées. Ne pas inonder les surfaces avec Acry Solvent ou frotter vigoureusement cela pouvant endommager les surfaces peintes. Répéter si nécessaire. Frotter légèrement avec un chiffon propre et sans peluches.

APPLICATION (AEROSOL):

Bien agiter. Vaporiser sur les surfaces à nettoyer. Sur les surfaces verticales ne pas appliquer de façon à ce que le produit dégoute. Allouer quelques minutes afin que le produit imprègne l'adhésif ou les autres contaminants. Sur les surfaces où l'adhésif est réellement sec, garder l'adhésif humide pour plusieurs minutes en répétant l'application du nettoyeur. Essuyer avec un chiffon propre. Répéter l'application si nécessaire. Prenez le soin supplémentaire sur les surfaces fraîchement peintes.

AVANTAGES:

- Action rapide
- Multi usage nettoyeur
- Sécuritaire pour la peinture

EMPAQUETAGE:

9783	Acry Solvent (Le Dissolvant), 710 ml Aérosol (24 oz.), 6 par boîte
9784	Acry Solvent (Le Dissolvant), 0.946 L (Pinte), 12 par boîte

