



Acry Solvent

60-9783, 9783, 9784

Acry Solvent es un limpiador de adhesivos que rápidamente ablanda y remueve los adhesivos, el alquitrán, grasa, aceite, selladores, cera, selladores anticorrosivos de chasis y silicones. Es seguro para usarse en pinturas cuando es utilizado como se indica.



Mezcla

Listo a usar.



Preparación de Superficies/Aplicación

Aplica directamente o satura un paño limpio y frote/pule adhesivo o área sólida ligeramente para retirarlo. Repita si es necesario. Nota: En las superficies recién pintadas tenga cuidado de no inundar la superficie o frote duramente para evitar dañar el acabado. En áreas fuera adhesivo esté completamente seco o contaminantes son muy gruesas, tales como alquitrán, deje por unos minutos para que el Acry Solvent de penetrar. Repita si es necesario.



Especificaciones del Producto

Color.....	Claro	Tamaño (60-9783, 9783).....	20 oz aero
Vida en armario.....	5 años	(9784).....	Cuarto

Regulador

9784

Categoría.....	Limpiador	Peso de volátiles (%).....	81.39
Real COV	6.59 #/gal (790 g/l)	Peso de agua (%).....	0
Regulador COV.....	6.59 #/gal (790 g/l)	Peso de compuestos exentos (%)....	0
Densidad del material.....	6.59 #/gal	Volumen compuestos exentos (%)... 0	

60-9873, 9783

Categoría.....	Desengrasante de uso general
Contenido de COV	100%



Limitacions y Precauciones

- Visite www.tat-co.com para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este producto.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de TDS, etiqueta y SDS.
- Si se mezcla con otros componentes, la mezcla puede ser peligrosa para todos los componentes combinados.
- Todos los procedimientos operativos estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.

LIMITED WARRANTY

El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
